

WATERGEDRAGEN

WATERGEDRAGEN / REINIGBAAR

WATERGEDRAGEN

SOLVENTGEDRAGEN

Sigmatex Superlatex



Matte hoogkwalitatieve watergedragen latex muur- en plafondverf.

- USP's
- Zeer gemakkelijk verwerkbaar
  - Verwerking op allerlei muuropervlakken zoals gipskarton, pleisterwerk, metselwerk, behang, beton, vezelcement, geschilderde muren
  - Emissie- en oplosmiddelvrij

1-pot-systeem

Schrobklasse 1 Volgens EN 13300

Reukloos

Inhoud 1l\*, 2,5l\*, 5l\* en 10l\*

Rendement 7-10 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Mat

Applicatie



QR-code



Sigmacryl Decor Matt



Matte watergedragen muur- en plafondverf.

- USP's
- Soepele verwerking
  - Emissie- en oplosmiddelvrij

Schrobklasse 2 Volgens EN 13300

Reukloos

Inhoud 0,5l\*, 1l\*, 2,5l\*, 5l\*, 10l\* en 15l\*

Rendement 7-9 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Mat

Applicatie



QR-code



Sigmacryl Decor Soft Satin



Licht zijdeglanzende watergedragen muurverf.

- USP's
- Emissie- en oplosmiddelvrij
  - Soepel verwerkbaar
  - Ideaal voor glasvezel- of vliesbehang

Schrobklasse 1 Volgens EN 13300

Reukloos

Inhoud 1l\*, 2,5l\*, 5l\* en 10l\*

Rendement 8-9 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Soft Satin

Shields



Applicatie



QR-code



Sigma Perfect Matt



Matte perfect egale en aanzetvrij verwerkbaar, watergedragen muur- en plafondverf.

- USP's
- Perfect egaal eindresultaat
  - Geen baanvorming en aanzetvrij verwerkbaar
  - Redelijk ongevoelig voor opglanzen
  - Zeer goed bij te werken

1-pot-systeem

Schrobklasse 1 Volgens EN 13300

Geurarm

Inhoud 1l, 2,5l, 5l en 10l\*

Rendement 8-11 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Mat

Shields



Applicatie



QR-code



Sigma Perfect Semi-Matt



Semi-matte perfect egale en aanzetvrij verwerkbaar, watergedragen muur- en plafondverf.

- USP's
- Perfect egaal eindresultaat
  - Geen baanvorming en aanzetvrij verwerkbaar
  - Vrijwel ongevoelig voor opglanzen en schrijfeffect

1-pot-systeem

Schrobklasse 1 Volgens EN 13300

Geurarm

Inhoud 1l, 2,5l, 5l en 10l

Rendement 8-11 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Semi-Mat

Shields



Applicatie



QR-code



Sigma Pearl Clean Matt



Zeer goed reinigbare matte watergedragen muur- en plafondverf.

- USP's
- Uitstekend reinigbaar
  - Water- en vetafstotend: zeer geringe vuilabsorptie
  - Combineert een hoge esthetische afwerking met een hoge functionaliteit
  - Zeer lage gevoeligheid t.o.v. van opglimmen (nat en droog)

1-pot-systeem

Schrobklasse 1 Volgens EN 13300

Geurarm

Inhoud 1l\*, 2,5l\*, 5l\* en 10l\*

Rendement 8-10 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Mat

Shields



Applicatie



QR-code



Sigma Pearl Clean Semi-Matt



Uitstekend reinigbare semi-matte watergedragen muurverf.

- USP's
- Uitstekend reinigbaar en vrijwel ongevoelig voor opglanzen
  - Uitstekende verwerking
  - Zeer goede dekking

1-pot-systeem

Schrobklasse 1 Volgens EN 13300

Geurarm

Inhoud 1l\*, 2,5l\*, 5l\* en 10l\*

Rendement 9-12 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Semi-Mat

Shields



Applicatie



QR-code



Sigma StainAway Matt



Matte isolerende watergedragen muurverf voor muur en plafond.

- USP's
- Isoleert nicotine-aanslag, waterkringen, koffie- en theeplekken, rook- en roetaanslag, ...
  - Zeer lichte verwerking

1-pot-systeem

Schrobklasse 1 Volgens EN 13300

Geurarm

Inhoud 1l, 5l en 10l

Rendement 7-9 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Mat

Shields



Applicatie



QR-code



Sigma Renomat Matt



Matte uitstekend isolerende solventgedragen renovatiemuur- en plafondverf.

- USP's
- Zeer goede isolerende werking t.o.v. nicotine-aanslag, rook- en roetaanslag en waterkringen
  - Zeer gemakkelijk verwerkbaar
  - Na 4 uur overschilderbaar met een tweede laag

Schrobklasse 1 Volgens EN 13300

Inhoud 1l, 5l en 10l

Rendement 8-10 m<sup>2</sup>/liter

Glansgraad Mat

Applicatie



QR-code



**TIP!** Deze muur- en plafondverf kan zonder primer gebruikt worden op coherente en regelmatig en niet sterk zuigende ondergronden.

**TIP!** Deze muur- en plafondverf kan zonder primer gebruikt worden op coherente en regelmatig en niet sterk zuigende ondergronden.

**TIP!** Deze muur- en plafondverf kan zonder primer gebruikt worden op coherente en regelmatig en niet sterk zuigende ondergronden.

TOEPASBARE PRIMERS: SIGMA WALLPRIMER PLUS (ECOLABEL) / SIGMACRYL PRIM OPAQUE / SIGMA WALLPRIM / SIGMAFIX UNIVERSAL

TOEPASBARE PRIMERS: SIGMAFIX UNIVERSAL

\* Niet in alle kleuren en/of glansgraden verkrijgbaar

PRIMER

PRIMER ALLEEN VOOR BINNEN

MUREN / PLAFONDS

WATERGEDRAGEN

Sigmafix  
Universal**Transparant  
waterverdundbaar  
voorstrijkmiddel voor  
binnen en buiten.**

## USP's

- Nivelleert de zuiging van sterk of onregelmatig zuigende ondergronden
- Overschilderbaar met dispersieverven en met white spirit verdundbare (muur)verven
- Met behang beplakbaar
- Fixeert licht poederende ondergronden

Geurarm

Transparant

Inhoud  
1l, 2,5l, 5l en 10lRendement  
8 m<sup>2</sup>/literVerkrijgbaar in  
Transparant

Applicatie



QR-code

Sigma  
WallPrim**Gepigmenteerde  
absorptie-egaliserende  
watergedragen primer.**

## USP's

- Vermindert en egaliseert de absorptie(verschillen) van de ondergrond, voorkomt glansbontheid (doffe en glanzende vlekken) in de afwerking
- Verhoogt de open tijd van de afwerkingslaag, zodat de kans op aanzetten afneemt
- Uitermate geschikt voor onderhoudswerk, bv. ideaal als eerste laag bij onderhoud van muur of plafond waarbij reparaties zijn uitgevoerd en/of waarbij deze afgewerkt is geworden met een sterk zuigende (matte) verflaag
- Overschilderbaar met alkyd- en dispersiemuurverven

Geurarm

Dekkrachtverhogend

Inhoud  
2,5l en 10lRendement  
7-9 m<sup>2</sup>/literVerkrijgbaar in  
Wit

Applicatie



QR-code

Sigmacryl  
Prim Opaque**Absorptieneutraliserende  
dekkende watergedragen  
grondlaag.**

## USP's

- Neutraliseert de absorptie (verschillen) van de ondergrond, voorkomt glansbontheid (doffe en glanzende vlekken) in de afwerking
- Verhoogt de open tijd van de afwerkingslaag, zodat de kans op aanzetten afneemt
- Zeer goede vloei, bevordert een hoogwaardige strakke afwerking
- Uitermate geschikt voor nieuwbouw
- Emissie- en oplosmiddelvrij
- Overschilderbaar met alkyd- en dispersiemuurverven
- Isoleert lichte water-oplosbare verontreinigingen

Reukloos

Hoge dekkraft

Inhoud  
1l\*, 2,5l\*, 5l\* en 10l\*Rendement  
9-11 m<sup>2</sup>/literVerkrijgbaar in  
Wit, Base Ln, Base Zn

Applicatie



QR-code

Sigma  
Wallprimer Plus**Dekkende watergedragen  
primer. Gecertificeerd met  
het Europees milieulabel  
Ecolabel.**

## USP's

- Voldoet aan het Europees Ecolabel
- Isoleert ongelijkmatige of zuigende ondergronden
- Overschilderbaar met alkyd- en dispersiemuurverven
- Isoleert lichte water-oplosbare verontreinigingen
- Emissie- en oplosmiddelvrij

Reukloos

Goede dekkraft

Inhoud  
10lRendement  
8-10 m<sup>2</sup>/literVerkrijgbaar in  
White/Base Wn

Shields



Applicatie



QR-code



De Stain Blocking Technology zorgt er voor dat de verf kruislingse verbindingen maakt, als een soort visnet. Daardoor worden vlekken permanent geïsoleerd en kunnen ze niet naar het oppervlak doordringen.



De Easy Clean Technology is speciaal ontwikkeld voor de reinigbare muurverven van Sigma. Het voorkomt dat vuil en vetten doordringen in de verflaag. Vervuilingen zijn hierdoor eenvoudig te verwijderen met water en zeep, zonder de technische en esthetische eigenschappen van de verflaag te beïnvloeden. In de Easy Clean Technology maakt Sigma gebruik van de juiste mix van grondstoffen en vuilafstotende eigenschappen gecombineerd met een zeer duurzaam bindmiddel.



Een unieke technologie die ervoor zorgt dat de gerolde banen en aanzetten op een unieke wijze in elkaar overvloeien en na droging niet meer zichtbaar zijn. Hierdoor levert deze verf in alle kleuren een perfect egaal eindresultaat en is de droge verffilm eveneens zeer goed bij te werken.



Het EU Ecolabel is het officiële Europese milieukeurmerk voor non-food producten en diensten.

**De schrobklasse** van een verf wordt bepaald door de schrobvastheid van de verffilm. Deze wordt bepaald door de natte slijtage van de verflaag. Een verf met **schrobklasse 1** heeft een betere schrobvastheid dan een verf met **schrobklasse 2**. Een verf met schrobklasse 1 vertoont nog steeds in zeer lichte mate slijtage bij reiniging.

**De reinigbaarheid** van een verf bepaalt in welke mate vervuiling kan worden verwijderd zonder de verffilm te beschadigen. Raadpleeg de technische fiche van een muurverfproduct voor meer informatie over de mate van reinigbaarheid.



Roller



Kwast



Spuut

**Sigma  
muurverf  
tester.**Help jouw klant met  
het maken van  
de juiste kleurkeuze.**Wil je advies over de  
Sigma muurverven?**Dan helpen we jou graag verder.  
Technical Support Services: +32 11 27 87 32  
of [technicalsupportBNL@ppg.com](mailto:technicalsupportBNL@ppg.com)

\* Niet in alle kleuren en/of glansgraden verkrijgbaar